

# D5290S 078 - Erotin - turvarele

HOME > KATEGORIA > ATEX -VYÖHYKE > D5290S-078 - EROTIN - TURVARELE

Erotin - turvarele (5A) tulolinjan/matalajännitteen/oikosulun valvonnalla - turvallisuusluokka SIL3

## KÄYTTÖTARKOITUS

Varmistaa tulon/lähdön eristyksen. Lukitussignaalin käsittely järjestelmästä, sienikytkimestä jne. SPDTx2- ja SPSTx2-releille. Sillä on mahdollisuus valita piirin valvonnan tyyppi: tulolinjan valvonta (pulssitesti), jännitteen valvonta tai oikosulun valvonta DIP-kytkimillä.

## SIL-TOIMINTO

Se toteuttaa erilaisia SIL-toimintoja käytetystä koskettimien konfiguraatiosta riippuen sekä NE- että ND-kuormituksille

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## LUETTELOKORTTI

## Tekniset tiedot:

Järj. nro

1	Tulosignaali	2,6...27,6 Vdc, suojaus vastanapaisuutta vastaan
2	Lähtösignaali	SPDT + SPST-rele, potentiaalivapaa; maksimiparametrit: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4 A 250 Vdc 120 W (resistiivinen kuorma)/ reaktiivinen
3	Virtalähde	Lähtösilmukan virtalähde
4	Hyväksynät	ATEX standardin EN60079-15, IECEx mukaan
5	Ominaisuus	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Turvallisuusluokka SIL (Turvallisuuden eheystaso)	SIL2/SIL3 standardin IEC 61508 mukaan
7	Optiot/Toiminnot	Vakiona DIN-kisko asennus, valinnaisesti erityinen asennuslevy

