

## D5291S - Erotin - turvarele

HOME > KATEGORIA > ATEX -VYÖHYKE > D5291S - EROTIN - TURVARELE

Erotin - turvarele (10 A) koskettimen suurella kuormituksella ja lähtö-/matalajännitelinjan valvonnalla - turvallisuusluokka SIL3 (TÜV)

### KÄYTTÖTARKOITUS

Erotin koskettimen 10 A suurella kuormituksella. Varmistaa tulon/lähdön eristyksen. Lukitussignaalin käsittely järjestelmästä, sienikytkimestä jne. SPDT-releelle. Sillä on mahdollisuus valita piirin valvonnan tyyppi: tulolinjan valvonta (pulssitesti), jännitteen valvonta tai oikosulun valvonta DIP-kytkimillä.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



### LUETTELOKORTTI

## Tekniset tiedot:

Järj. nro

1	Tulosignaali	2,6...27,6 Vdc, suojaus vastaanpaisuutta vastaan
2	Lähtösignaali	SPDT + SPST-rele, potentiaalivapaa; maksimiparametrit: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4 A 250 Vdc 120 W (resistiivinen kuorma)/ reaktiivinen
3	Virtalähde	Lähtösilmukan virtalähde
4	Hyväksynät	BVS 10 ATEX E 114, IECEx
5	Ominaisuus	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Turvallisuusluokka SIL (Turvallisuuden eheystaso)	SIL2/SIL3 (TUV sertifikaatti nro C-IS-204194-01 )
7	Optiot/Toiminnot	Vakiona DIN-kisko asennus, valinnaisesti erityinen asennuslevy

