

Lämmönvaihtimet | ilma ilma tyyppiset

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > LÄMMÖNVAIHTIMET | ILMA-ILMA TYYPPISET

Ristivirtaus- ja vastavirtauslämmönvaihtimet on suunniteltu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Korkealuokkainen Seifert-tyhjiöjuotostekniikka mahdollistaa parhaimman lämmön poisjohtamisen luokassaan ja on tunnustettu merkki alalla tarjoten kompaktiratkaisuja.

Lämmönvaihtimet täyttävät NEMA- ja IP-vaatimukset Ilma-ilma tyyppiset lämmönvaihtimet on suunniteltu siten, että ne täyttävät kaikki televiestinnän vaatimukset. Asiakkaamme voivat myös valita parhaan suojan korroosiota vastaan ja akromaattisen pinnan. Toiminta on erittäin yksinkertainen. Lämmönvaihtimen ydin siirtää lämmön piiristä ympäristön sisäpiiriin alumiinipinnan kautta, joten ulko- ja sisäilman välillä ei ole kosketusta eivätkä ne sekoitu keskenään.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. nro	Modeli - teho	Jännite / taajuus	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Asennus	Käyttölämpötila-alue:	Luettelonumero
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	ulos	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	ulos	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	sisälle	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	sisälle	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	sisälle	-5°C - +55°C	5.5095048

