

PWD - katon ilmanvaihtopaneeli tieto ja viestintätekniikan kaappeihin

HOME > KATEGORIA > KIINNITYSJÄRJESTELMÄ > PWD - KATON ILMANVAIHTOPANEELI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KAAPPEIHIN

Tarkoitettu asennettavaksi ylä- ja alalevyihin sekä tiivistyslevyllä varustetulle katolle STL-kaappeissa. Sopii aukkoihin, joiden koko on 380 × 380 mm. Vakiopaneeli on varustettu:

kuulalaakeroiduilla puhaltimilla, ilmanvaihtosuojilla, sulakkeella ja kytkimellä.

Valikoimassa on lämpötilaa alueella 0-60 °C säätävällä termostaatilla tai ilman termostaattia. Valmistettu 1,5 mm paksuisesta teräslevystä ja pulverimaalattu värillä RAL7035_GS.

Virtalähde: 230 V AC 50/60 Hz.

Melutaso: 45 - 50 dB.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. Kuvaus - teho	Luettelonumero
----------------------------	-----------------------

1	PWD-2 - 360m3/h 480-001
2	PWD-4 - 720 m3/h 480-002

