

RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19 tuuman hyllytystyyppinen kaappi

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPIT > RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19 TUUMAN HYLLYTYYPPINEN KAAPPI

RSC ja SZC - ovat pienikokoisia seisovia tai seinälle asennettavia kaappeja, joille on ominaista tehtaalla asennettu 19 tuuman hyllytystyyppinen rakenne. RSC on yhtenäinen sisäkäyttöön tarkoitettu kaappi ja SZC on katolla varustettu kaappi jolle on ominaista erinomainen korroosiosuojaus ja on tarkoitettu käytettäväksi ulko-olosuhteissa. Vakiovalikoimassa on 21 kokoa jokaisessa tyyppisarjassa.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
RSC	C2	teräsohutlevy	RAL7035
SZC	C3	sinkitty teräsohutlevy	RAL7035
SZC-MG	C4	magnelis-pinnoitettu teräsohutlevy	RAL7035

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 66/55
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: RSC-kaapin runko on yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu; SZC-kaapin runko on koottu kiinni ruuvatulla katolla
- Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla; mahdollisuudella vaihtaa omatoimisesti oven avaussuunta, alle 500 mm korkeissa kaapeissa on yksi D5-tyyppinen lukko, korkeammissa kaapeissa on kaksi tai kolme saman tyyppistä lukkoa.
- Teline 19 tuumainen hyllytystyyppi: yksittäinen, rei'itetty 2 mm paksusta sinkitystä teräslevystä, säätömahdollisuudella kaapin syvyyden alueella
- Kaapelin läpivienti: pohjassa on kaapeliauikko, koko riippuu kyseisen kaapin leveydestä
- Maadoitus: keskuskaapin ovesa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit
- Muut tiedot: ovesa on rei'itetyistä Z-profiileista valmistetut jäykisteet, jotka helpottavat lisäosien asentamista

LISÄOPTIOT:

- Lämpöeristys
- Käyttölämpötilan suurentaminen alueelle -50 °C – +120 °C
- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTIT



Luettelokortti [Kliknij aby pobrać](#)



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus [Kliknij aby pobrać](#)

Järj. Mitat	Luettelonumero	Luettelonumero	Luettelonumero
(leveys x korkeus x syvyys, mm)	RSC	SZC	SZC-MG
1 5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2 7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3 9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4 12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5 16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6 21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7 25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8 5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9 7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10 9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11 12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12 16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13 21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14 25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15 5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16 7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17 9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18 12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19 16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20 21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21 25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22 5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23 7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24 9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25 12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26 16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27 21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28 25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29 5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30 7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31 9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32 12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33 16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34 21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35 25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36 5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37 7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38 9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39 12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40 16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41 21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42 25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

