

RSI IP 66 - Yleiskäyttöinen II suojausluokan kaappi

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPIT > RSI IP 66 - YLEISKÄYTTÖINEN II-SUOJAUSLUOKAN KAAPPI

RSI - on suurikokoinen seisova II-suojausluokan kaappi. Valmistettu standardin PN-EN 62208_2011 mukaisesti yhdistelmäkaappina, joka täyttää eristävän kaapin vaatimukset. Metallikaappi on pinnoitettu kahdelta puolelta eristysmateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

Vakiovalikoimassa on 63 kokoa.

Tyyppi	Korroosiluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
RSI	C2	teräsohutlevy	RAL7035
RSI-AL	C4	alumiiniohutlevy	RAL7035

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 66
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu
- Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla, lukko kahvan muodossa, johon on mahdollisuus asentaa avaimella toimiva lukkosylinteri
- Yli 1000 mm leveissä kaapeissa on kaksilehtinen ovi ja jakopalkki kaapin keskellä (irrotettava palkki)
- Asennuslevy: jokaisessa versiossa valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräsohutlevystä; asennettu eristeille, ilman säätömahdollisuutta

LISÄOPTIOT:

- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTIT

 [Todistus Kliknij aby pobrać](#)

Alla oleva taulukko esittää asennuslevyllä varustetut keskuskaapit

Järj. Nro	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero RSI	Luettelonumero RSI-AL
1	600 × 1400 × 300	120-301	120-401
2	600 × 1400 × 400	120-302	120-402
3	600 × 1600 × 300	120-303	120-403
4	600 × 1600 × 400	120-304	120-404
5	600 × 1800 × 300	120-305	120-405
6	600 × 1800 × 400	120-306	120-406
7	600 × 2000 × 300	120-307	120-407
8	600 × 2000 × 400	120-308	120-408
9	600 × 2000 × 500	120-309	120-409
10	600 × 2000 × 600	120-310	120-410
11	800 × 1400 × 300	120-311	120-411
12	800 × 1400 × 400	120-312	120-412
13	800 × 1600 × 300	120-313	120-413
14	800 × 1600 × 400	120-314	120-414
15	800 × 1800 × 300	120-315	120-415
16	800 × 1800 × 400	120-316	120-416
17	800 × 1800 × 500	120-317	120-417
18	800 × 1800 × 600	120-318	120-418
19	800 × 2000 × 300	120-319	120-419
20	800 × 2000 × 400	120-320	120-420
21	800 × 2000 × 500	120-321	120-421
22	800 × 2000 × 600	120-322	120-422
23	1000 × 800 × 250	120-323	120-423
24	1000 × 800 × 300	120-324	120-424
25	1000 × 800 × 400	120-325	120-425
26	1000 × 1000 × 250	120-326	120-426
27	1000 × 1000 × 300	120-327	120-427
28	1000 × 1000 × 400	120-328	120-428
29	1000 × 1200 × 250	120-329	120-429
30	1000 × 1200 × 300	120-330	120-430
31	1000 × 1200 × 400	120-331	120-431
32	1000 × 1400 × 300	120-332	120-432
33	1000 × 1400 × 400	120-333	120-433
34	1000 × 1600 × 300	120-334	120-434
35	1000 × 1600 × 400	120-335	120-435
36	1000 × 1800 × 300	120-336	120-436
37	1000 × 1800 × 400	120-337	120-437
38	1000 × 2000 × 300	120-338	120-438
39	1000 × 2000 × 400	120-339	120-439
40	1000 × 2000 × 500	120-340	120-440
41	1200 × 800 × 300	120-341	120-441
42	1200 × 800 × 400	120-342	120-442
43	1200 × 1000 × 300	120-343	120-443
44	1200 × 1000 × 400	120-344	120-444
45	1200 × 1200 × 300	120-345	120-445
46	1200 × 1200 × 400	120-346	120-446
47	1200 × 1200 × 400	120-347	120-447
48	1200 × 1400 × 400	120-348	120-448
49	1200 × 1600 × 300	120-349	120-449
50	1200 × 1600 × 400	120-350	120-450
51	1200 × 1800 × 300	120-351	120-451
52	1200 × 1800 × 400	120-352	120-452
53	1200 × 1800 × 500	120-353	120-453
54	1200 × 2000 × 300	120-354	120-454
55	1200 × 2000 × 350	120-355	120-455
56	1200 × 2000 × 400	120-356	120-456
57	1200 × 2000 × 500	120-357	120-457
58	1200 × 2000 × 600	120-358	120-458
59	1600 × 1800 × 400	120-359	120-459
60	1600 × 1800 × 500	120-360	120-460
61	1600 × 2000 × 400	120-361	120-461
62	1600 × 2000 × 500	120-362	120-462
63	1600 × 2000 × 600	120-363	120-463

