

## RU - Kallistettu runko

HOME > KATEGORIA > SISÄPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > RU - KALLISTETTU RUNKO

Käytetään 19" laitteiden asentamiseen runkorakenteisiin jakokeskuksiin, joiden leveys on 800 mm. Saatavissa symmetrisenä ja asymmetrisenä versiona. Suljetaan salpatangoilla varustetulla D5-tyyppisellä lukolla. Rungossa on reiät, jotka mahdollistavat oven avaussuunnan vaihtamisen. Rungon kantavuus - 160 kg. Asennettavien laitteiden maksimisyvyys: · symmetrinen - 360 mm, · asymmetrinen - 440 mm. Valmistettu teräsohutlevystä ja -profileista, pulverimaalattu värillä RAL7035\_GS.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## RU - Kallistettu runko 19" RSB- ja SZB-kaappeille

Järj. nro	Kaas - keskusaapin koko Korkeus U (käyttökorkeus)	Luettelonumero symmetrinen	Luettelonumero asymmetrinen
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

## RUR - Kallistettu runko 19" RR-kaapille

Järj. nro	Maus - keskuskaapin koko Korkeus U (käyttökorkeus)	Luettelonumero symmetrinen	Luettelonumero asymmetrinen
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105