

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > SOLITHERM COMPACT

Luotettavuus ja helppokäyttöisyys - nämä ominaisuudet kuvaavat parhaiten ComPact sarjan ilmastointilaitteiden elektronista ohjainta. Näytössä näkyy lämpötila ja toimintatila ja kosketuspaneelin avulla käyttäjät voivat helposti asettaa ja muuttaa parametreja.

Tätä sarjaa suunniteltaessa ensimmäiselle sijalle asetettiin täyden mallivalikoiman 320 W - 4 kW suunnittelu pitäen kiinni helppokäyttöisyydestä. Painopisteenä oli myös osien, versioiden ja kokojen standardointi, jonka ansiosta rajoitettiin suuren varaosamäärän pitämistä, monimutkaisia koulutuksia ja ilmastointilaitteen pitkän valintaprosessin läpikäymistä.

Kaikissa ComPact laitteissa on jauhemaalattut (väri RAL 7035) teräskotelot. Käyttötarkoituksiin, joissa hygieenisistä syistä ja korroosion suojaustarpeesta johtuen vaaditaan suojaavia sovelluksia, tarjoamme ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot kaikille ComPact-malleille. Yksiköt, joiden jäähdytysteho on 2 kW ja enemmän, voidaan valinnaisesti varustaa lauhdeveden sähköisellä haihduttimella.

ComPact laitteen yleisen käytön mahdollistamiseksi tarjoamme myös uppoasennusmalleja. Laitteita on saatavilla uppoasennussyvyyksille (A) 30 mm - 120 mm. Osien vakiosyvyys, joiden numero on xxxxxx81, on 90 mm. Jos olet kiinnostunut muista malleista ja osien numeroista, ota meihin yhteyttä.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| Järj. Malli - jäähdytysteho L35L35 / L35L50 (DIN 3168) | Jännite / taajuus | Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm) | Luettelonumero |
|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 KG 4304 - 320 W / 200 W | 230 V - 50/60 Hz | 280 x 500 x 200 | 5.43040001 |
| 2 KG 4304 - 320 W / 240 W | 120 V - 60 Hz | 280 x 500 x 270 | 5.43041001 |
| 3 KG 4304 - 320 W / 240 W | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 280 x 500 x 270 | 5.43042001 |
| 4 KG 4305 - 550 W / 410 W | 230 V - 50/60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43050001 |
| 5 KG 4305 - 550 W / 410 W | 120 V - 60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43051001 |
| 6 KG 4305 - 550 W / 410 W | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 x 650 x 260 | 5.43052001 |
| 7 KG 4308 - 750 W / 470 W | 230 V - 50/60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43080001 |
| 8 KG 4308 - 750 W / 480 W | 120 V - 60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43081001 |
| 9 KG 4308 - 750 W / 480 W | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 x 650 x 260 | 5.43082001 |
| 10 KG 4309 - 850 W / 610 W | 230 V - 50/60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43090001 |
| 11 KG 4309 - 850 W / 600 W | 120 V - 60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43091001 |
| 12 KG 4309 - 850 W / 600 W | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 x 650 x 260 | 5.43092001 |
| 13 KG 4310 - 1 kW / 660 W | 230 V - 50/60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43100001 |
| 14 KG 4310 - 1 kW / 660 W | 120 V - 60 Hz | 315 x 650 x 260 | 5.43101001 |
| 15 KG 4310 - 1 kW / 720 W | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 x 650 x 260 | 5.43102001 |
| 16 KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW | 230 V - 50/60 Hz | 395 x 980 x 260 | 5.43150001 |
| 17 KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW | 120 V - 60 Hz | 395 x 980 x 260 | 5.43151001 |
| 18 KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 395 x 980 x 260 | 5.43152001 |
| 19 KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW | 230 V - 50/60 Hz | 395 x 980 x 260 | 5.43200001 |
| 20 KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW | 120 V - 60 Hz | 395 x 980 x 260 | 5.43201001 |
| 21 KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 395 x 980 x 260 | 5.43202001 |
| 22 KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW | 230 V - 50/60 Hz | 500 x 1230 x 340 | 5.43250001 |
| 23 KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW | 120 V - 60 Hz | 500 x 1230 x 340 | 5.43251001 |
| 24 KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 500 x 1230 x 340 | 5.43252001 |
| 25 KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW | 230 V - 50/60 Hz | 500 x 1230 x 340 | 5.43300001 |
| 26 KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW | 120 V - 50/60 Hz | 500 x 1230 x 340 | 5.43301001 |
| 27 KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 500 x 1230 x 340 | 5.43302001 |
| 28 KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW | 230 V - 50/60 Hz | 500 x 1230 x 340 | 5.43400001 |
| 29 KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 500 x 1230 x 340 | 5.43402001 |

