

## SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > SOLITHERM OUTDOOR

Ulkoiset olosuhteet voivat vaikuttaa ohjauskaappeihin. Siksi yksikkömme on suunniteltu suojaamaan kaappeja kiinteiden ja/tai nestemäisten vieraiden aineiden tunkeutumista vastaan, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa vaurioita herkkiin elektronisiin osiin. Lamellilauhdutin ei vaadi juuri lainkaan käyttötoimenpiteitä eikä vaadi huoltamista. Seinälle asennettavat jäähdytyslaitteemme toimivat lämpötiloissa -20 °C - 55 °C. Saatavana on myös valinnainen lämmityslaite, joka lämmittää tarvittaessa kaapin sisäpuolta.

Kaikki SoliTherm Outdoor sarjan jäähdytyslaitteet on varustettu uudella elektronisella ohjaimellamme, joka valvoo jatkuvasti aiemmin asetettua kaapin lämpötilaa. Kaapin lämpötilasta ja tehohäviöstä riippuen jäähdytys- ja lämmityspiirit kytkeytyvät vastaavasti päälle ja pois päältä. Sen seurauksena saavutamme energiansäästön ja pidennetyn komponenttien käyttöiän. SoliTherm Outdoor sarja sisältää mallit, joiden jäähdytysteho on 550 W - 4 kW ja jotka täyttävät IP 56 suojausluokan standardin kaappien (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X) osalta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot täyttävät jopa NEMA 4X vaatimukset. Kaikki yksiköt on varustettu pehmeää terästä olevalla koteloinnilla, joka on pulverimaalattu (värillä RAL 7035).

### TEHOKAS RATKAISU ULKOKÄYTTÖÖN

- IP-suojaus ulkopuolella EC 60 529 asti / sisäpuolella: IP 56
- Käyttölämpötila-alue: -20 °C - +55 °C

### LISÄOPTIOT

- Mahdollisuus tilata ilmastointilaitteet ruostumattomassa teräskotelossa (AISI 304) tai haponkestävässä teräskotelossa (AISI 316L).
- Ilmastointilaitteet on mahdollista varustaa integroidulla lämmittimellä.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. Nr	Malli - jäähdytysteho L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Jännite / taajuus	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero	Luettelonumero	Luettelonumero
				pehmeä teräs	AISI 304	AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 900 x 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 x 900 x 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 900 x 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 1150 x 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1150 x 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

