

Solitherm SlimLine

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > SOLITHERM SLIMLINE

Maksimiteho pienessä koossa – on SlimLine-sarjan ilmastointilaitteiden tärkein ominaisuus. Markkinoita velvoittavien standardien mukaisuus varmistaa asiakkaille helpon integroinnin kotelo- ja kaappijärjestelmiin. SlimLine ilmastointilaitteet on suunniteltu siten, että ne toimisivat mahdollisimman vähäisellä teknisellä huollolla. Ne ovat ympäristöystävällisiä eivätkä vaadi suodatinmattoja.

Optimoitu alumiinilauhdutin leveillä rivoilla takaa paremman jäähdytyksen ja luotettavuuden teollisuudelle. Korkealuokkaiset komponentit muodostavat perustan SlimLine lauhduttimien ongelmattomalle toimivuudelle ja pitkälle käyttöiälle.

Laitteet voidaan asentaa sisä- tai ulkotiloihin (vaaditaan lisäkotelo NEMA COVER KIT); niiden syvyys on vain 110 mm, minkä johdosta ne ovat markkinoiden kevyimmät ilmastointilaitteet. Uppoasennuksessa laitteiden ulkonema kaapin seinästä on vain 25 mm. Koska kiinnittämiseen tarvitaan vain pienet reiät, kaapin ovet pysyvät stabiileina.

Valinnaisesti kaikissa SlimLine-sarjan malleissa voidaan käyttää toimintoa master / slave, joka mahdollistaa yksiköiden liittämisen 20 kpl asti ja ja näytön liittämisen, jolloin kyseisellä setillä on oma IP osoite ja toiminnallisuus, joka mahdollistaa toimintatietojen lähettämisen sekä USB-liitännän.

IP-suojaus ulkopuolella EC 60 529 asti / sisäpuolella: IP 24/54

Käyttölämpötila-alue: +20 °C – +55 °C

Malliin	Materiaali	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. Malli - jäähdytysteho L35L35 / L35L50 (DIN 3168)		Jännite / taajuus	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

