

SZT IP 55 - Lämpöeristetty kaappi ulkoasennukseen

HOME > KATEGORIA > OHJAUSKAAPIT > SZT IP 55 - LÄMPÖERISTETTY KAAPPI ULKOASENNUKSEEN

SZT - on ulkoasennukseen tarkoitettu vapaasti seisova kaappi, jossa on kaksoiseinärakenne 20 mm eristysmateriaalilla. Tarkoitettu ulkoasennukseen.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
SZT-ZN	C3	teräsohutlevy + epoksinnoite	RAL7035
SZT-OH	C4**	ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)	HIONTA
SZT-KO	C5-I (M)	haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L)	HIONTA

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 55
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

LÄMMÖNERISTE RADIOLEX TO

- lisäoptio jokaiseen ulkoasennuskaappiin
- kaapin kaksinkertainen pinta (ulkoseinä ja sisäseinä)
- seinäpintojen välin täyttö eristysvillalla (20 mm)
- avointen sisäpuolisten reunojen täyttö tiivistysaineella

RADIOLEX LÄMMÖNERISTEEN KÄYTÖN EDUT

- lämmityskustannusten säästö
- ohjauskaapin esteettinen ulkonäkö sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta
- suojaus ympäristön epäedullisia olosuhteita vastaan (pakkanen, auringonpaiste)

PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu;
- Katto: ruuvattu kiinni runkoon, harjakatto;

- Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla, lukko kahvan muodossa, johon on mahdollisuus asentaa avaimella toimiva lukkosylinteri. Yli 1000 mm leveissä kaapeissa on kaksilehtinen ovi
- Asennuslevy: jokaisessa versiossa valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräsohutlevystä;
- Kaapelin läpivienti: pohjassa on kaapeliaukko, koko riippuu kyseisen keskuskaapin leveydestä
- Maadoitus: keskuskaapin ovesa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit

LISÄOPTIOT:

- Käyttölämpötilan suurentaminen alueelle -50 °C – +120 °C
- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTIT



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

Alla oleva taulukko esittää asennuslevyllä varustetut keskuskaapit

Järj.	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero SZT-ZN	Luettelonumero SZT-OH	Luettelonumero SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

